

FICHA TÉCNICA

AMORTIGUADORES DE SUELO CON MUELLE

Descripción

Amortiguador de muelle metálico diseñado para absorber vibraciones y aislar todo tipo de maquinaria y la reducción de golpes y ruidos, equipado con una base de fijación que permite un montaje seguro en diferentes estructuras.

Aplicaciones

Especialmente indicados para equipos de HVAC industriales, así como diferentes tipos de maquinaria que precisen un sistema para absorber o reducir ruidos y vibraciones

Características principales

Fabricados con acero de alta resistencia, con un tratamiento superficial de pintura epoxi de protección anticorrosión y envejecimiento

Dispone de base inferior en forma de rombo con dos orificios laterales de $\varnothing 11$ mm para su fijación.

Dispone de una base superior cilíndrica con orificio con tuerca soldada en M-8 o M-10 según la medida.

La sección del muelle helicoidal, se fabrica en diferentes tamaños, que corresponden a las distintas durezas que permitan adaptarse a cada necesidad.

Ventaja importante, que a simple vista, y gracias a los 4 colores de los muelles, se puede identificar fácilmente la capacidad de carga de cada uno de ellos:

VERDE: 30 Kg. **ROJO:** 50 Kg. **MARRÓN:** 90 Kg. **BLANCO:** 150 Kg.

Especificaciones técnicas

Ref. 81603000000 VERDE

- Dimensiones: alto 85 mm x $\varnothing$ 85 mm
- Base rombo: 105 x 63 x 2.5 mm espesor
- Espesor muelle helicoidal: $\varnothing$ 4,5 mm
- Tuerca base cilíndrica superior: M-8
- Compresión muelle: 22 mm
- Carga máxima recomendada: 30 Kg.



Ref. 81605000000 ROJO

- Dimensiones: alto 85 mm x $\varnothing$ 85 mm
- Base rombo: 105 x 63 x 2.5 mm espesor
- Espesor muelle helicoidal: $\varnothing$ 5 mm
- Tuerca base cilíndrica superior: M-8
- Compresión muelle: 23 mm
- Carga máxima recomendada: 50 Kg



Ref. 81609000000 MARRÓN

- Dimensiones: alto 85 mm x Ø 85 mm
- Base rombo: 105 x 63 x 2.5 mm espesor
- Espesor muelle helicoidal: ø 6 mm
- Tuerca base cilíndrica superior: M-8
- Compresión muelle: 23,8 mm
- Carga máxima recomendada: 90 Kg


Ref. 81615000000 BLANCO

- Dimensiones: alto 85 mm x Ø 85 mm
- Base rombo: 105 x 63 x 2.5 mm espesor
- Espesor muelle helicoidal: ø 6 mm
- Tuerca base cilíndrica superior: M-10
- Compresión muelle: 23,3 mm
- Carga máxima recomendada: 150 Kg

